



Lanières souples PVC qualité soudure

Caractéristiques :

Les lanières de portes sont réalisées PVC souple transparentes et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs.

Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U,V et gardent leur souplesse à basses températures.

Tolérances générales :

Epaisseur : +0/-0,3mm
 Largeur : +0/-5mm
 Longueur : +1% à +2%
 Poids : + ou - 5%

Coloris :

Qualité soudure : Rouge translucide Dureté 75 ShA T° +50 / -20°C
 Vert translucide Dureté 75 ShA T° +50 / -20°C
 Bronze translucide Dureté 75 ShA T° +50 / -20°C

Utilisation :

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, entretien des portes existantes? Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides.

Coloris : Rouge translucide

largeur en mm	Epaisseur en	Poids / ml	€ / ml	€ / rouleau	€ / rouleau
200	2	0,48	nous consulter	nous consulter	nous consulter
300	2	0,73	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	3	1,10	nous consulter	nous consulter	nous consulter

Coloris : vert translucide

largeur en mm	Epaisseur en	Poids / ml	€ / ml	€ / rouleau	€ / rouleau
200	2	0,48	nous consulter	nous consulter	nous consulter
300	2	0,73	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	3	1,10	nous consulter	nous consulter	nous consulter

Coloris : bronze translucide

largeur en mm	Epaisseur en	Poids / ml	€ / ml	€ / rouleau	€ / rouleau
200	2	0,48	nous consulter	nous consulter	nous consulter
300	2	0,73	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	3	1,10	nous consulter	nous consulter	nous consulter

